

Stampante per etichette a colori AstroJet L1



La nuova AstroJet L1 è la stampante per etichette a colori di ultima generazione rispetto alla presente stampante AstroJet M1-C. Le specifiche di entrambe le stampanti sono principalmente le stesse:

- Velocità di stampa fino a 18m / min.
- Alta qualità di stampa di 1600x1600 dpi
- Costi di stampa eccezionalmente bassi
- È necessaria poca o quasi nessuna manutenzione



Accanto a questa, l'AstroJet L1 offre ora ancora più possibilità:

Grazie alla nuova tecnologia e alla testina di stampa mobile, è possibile interrompere la stampa e riavviarla senza la necessità di tagliare il percorso della carta. Ciò rende possibile:

- Stampare lavori roll-to-roll più grandi
- Collegare la stampante a un'unità di etichettatura per applicazioni "stampa e applica"
- Posizionamento della stampante in linea con soluzioni di pesatura
- Collegamento della stampante a una fustellatrice (semirodativa)
- ...

In breve, questa stampante offre più possibilità che ti permettono di fare un investimento in base alle esigenze della tua azienda.

Opzioni standard:

- Svolgitore e riavvolgitore
- Finisher F1 semi rotativo per produzioni più grandi

Stampante per etichette a colori AstroJet L1

Specifications Specifiche

Risoluzione di stampa	Migliore: 1600 x 1600 DPI Normale: 1600 x 800 DPI
Velocità di stampa	Migliore qualità: 9m/min. Qualità normale: 18m/min
Velocità di svolgimenti/ avvolgimento	0-125 RPM
Dimensioni di stampa	220,8mm B x Lunghezza continua
Tipi di media	roll-to-roll o fanfold
Dimensioni dei supporti	Minimo: 50,8 mm x 57 mm Massimo: 230 mm x lunghezza continua
Spessore della carta	fino a 0,3 mm
Gap minimo tra due etichette	3 mm se non stampata al bordo 5 mm se stampata a bordo vivo
Dimensioni rotolo	Minimo: 50,8 mm x 254 mm Massimo: 230 mm x 254mm Diametro: 76mm
Sensore etichette	continuo, tacca nera, prefustellato
Software	Driver di stampa Windows per Windows 8; 8.1; 10 RIP disponibile
Cartucce d'inchiostro	da 250 ml CMYKK a getto d'inchiostro base acqua
Testina di stampa	intercambiabile, testina di stampa Memjet
Connessione	USB 2.0 e connessione Ethernet
Elettricità	115-240 V CA, 50/60 Hz
Batteria interna	CR 2032 batteria al litio
Dimensioni	51,4 cm x 56,3 cm x 34,3 cm
Peso	34 kg



Sede Lombardia: Via Galileo Ferraris 125, 20021 Bollate (Mi)

Sede Lazio: Via Silicella 84, 00169 Roma

Sede Puglia: Via Calabria Lotto 16 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Tel. +39 02 96741014 | +39 06 23267570 | +39 080 3050511 | E-mail: info@finlogic.it