

Una nuova era nella stampa flessibile di etichette

La stampante per etichette Serie Pro porta creatività e flessibilità a un nuovo livello, offrendo una stampa in formato stretto a quattro (Pro1040) e cinque (Pro1050) colori professionali, su una vasta gamma di materiali. Grazie a caratteristiche come l'avvio on-demand e la stampa etichette a colori per bassa tiratura, questa stampante apre le porte a un nuovo portfolio clienti, oltre a garantire notevoli vantaggi economici.

Una nuova dimensione a colori nella stampa di etichette

La combinazione di tecnologia LED digitale, tecnologia a toner secco e il quinto colore "CMYK+1", consente una maggiore flessibilità nella progettazione dell'etichetta. La stampa su supporti per etichette trasparenti o colorati diventa più semplice grazie alla stampa di uno sfondo bianco opaco sotto l'immagine CMYK. L'etichetta stampata risalterà maggiormente, in modo che il messaggio sia sempre chiaro.



Stampa versatile di etichette professionali, per un notevole impatto grafico

Grazie a funzionalità di gestione dei supporti senza rivali, la stampa su una vasta gamma di supporti, dalla carta con trame alle pellicole sintetiche con substrati opachi o colorati, bianchi o molto chiari, è più semplice che mai. La stampante per etichette Serie Pro gestisce con facilità nuovi tipi di materiali che le normali stampanti per etichette a getto d'inchiostro non sono in grado di gestire. In questo modo, le aziende possono sperimentare idee creative e affrontare tipi di lavoro complessi. Che si tratti di etichette da utilizzare all'esterno, in freezer e in celle frigorifere, oppure per prodotti alimentari, bevande e articoli casalinghi, la Serie Pro è in grado di fornire tutto ciò che serve.



La stampa di etichette on demand diventa un servizio remunerativo

Perché rinunciare a profitti che avvantaggiano la concorrenza? La stampante per etichette Serie Pro richiede una formazione minima, è dotata di una configurazione flessibile e offre funzionalità di stampa in azienda su un'ampia gamma di attività. L'impostazione di nuovi lavori avviene in pochi minuti. È possibile stampare su carta patinata e non, oppure su supporti sintetici e utilizzate una sola stampante per più processi. La stampante per etichette serie Pro di OKI è ideale per produzioni di etichette a bassa e media tiratura.



Etichette robuste, impermeabili e resistenti agli UV

La stampante per etichette Serie Pro si presta anche alla produzione di etichette impermeabili, testate per resistere sott'acqua, robuste e resistenti allo scolorimento causato dai raggi UV. Ideale per etichettatura di prodotti chimico-industriali e la tracciabilità delle risorse.

Specifiche stampanti Pro1040 e Pro1050

Riepilogo delle specifiche ¹	Pro1040 e Pro1050
Opzioni colore	Pro1040 (CMYK) e Pro1050 (CMYK + W)
Tipo di supporto	Carta comune, pellicola, etichetta su carta comune, etichetta su carta lucida, etichetta su pellicola sintetica, etichetta su pellicola (PET)
Larghezza supporto	Carta in rotolo: 25,4 mm (1,0") - 130 mm (5,1") liner incluso
Spessore supporto	0,076 - 0,250 mm
Lunghezza etichetta	12,7 mm (0,5") - 1320,8 mm (52")
Larghezza di stampa	21,16 mm (0,83") - 125,76 (4,95")
Rilevamento supporto	Segno nero (stampato sul retro del liner), spazio vuoto, nessuno
Formato supporto	Rotolo
Diametro esterno rotolo/Diametro interno nucleo	Max Φ 203,2 mm (Φ 8")/ Φ 76,2 mm (Φ 3")
Direzione avvolgimento rotolo	Lato di stampa verso l'esterno e verso l'interno
Margine di stampa minimo	Superiore: 2,12 mm, inferiore: 2,12 mm, destro: 2,12 mm, sinistro: 2,12 mm
Precisione posizione di stampa/Precisione taglio	Verticale: \pm 0,5 mm, orizzontale: \pm 0,5 mm/verticale: \pm 0,5 mm
Lunghezza tagliabile del supporto	Min. 101, 6 mm
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Velocità di stampa	Max 152,4 mm/s (6 ips)
Interfaccia	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB 2.0 ad alta velocità
Protocollo	TCP/IP, NBT, IEEE802.1X
Linguaggio di stampa	Adobe PostScript3, emulazione PCL 5c, emulazione PCL 6 (XL)
Sistemi operativi supportati	Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64
Velocità processore	ARM 1,2 GHz
Memoria (Std./Max)	2 GB / 2 GB
Hard Disk Drive	250 GB
Font	Emulazione Adobe PostScript 136 font scalabili, PCL a 81 font scalabili, 4 font bitmap
Metodo di taglio	Lama rotante
Dimensioni (LxPxA)	1040 (L) x 477 (P) x 441 (A) mm (stampante con svolgitore)
Peso (inclusi materiali di consumo)	Circa 61 kg (Pro1040) / Circa 62 kg (Pro1050)
Ambiente operativo	Esercizio: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH, Conservazione: -10 - 43 °C, 10 - 90 %RH, non condensante
Alimentazione	Monofase 230V AC +/-10%, 50/60 Hz +/-2%
Consumi elettrici	In funzione: max. 1.200 W/Media. 710 W, In attesa: 27 W senza avvolgitore, Risparmio energetico: 25 W
Normative di sicurezza e ambientali	Marchio CE, marchio GS, RAEE e RoHS2 + REACH
Durata toner/tamburo di stampa (C,M,Y,K)	9.000 pagine (20% di copertura per ciascun colore nel formato A6)
Durata toner/tamburo di stampa (W)	4.500 pagine (20% di copertura per il formato A6)
Cinghia di trasferimento ⁴ /Durata del fusore ³	150.000 pagine (distanza operativa circa 44 Km)
Durata contenitore recupero toner	25.000 pagine basate sul 20% di copertura CMYK
Durata stampante	Distanza operativa 500 km o 5 anni
Contenuto della confezione	Manuali, cavo di alimentazione (UK e EUR), DVD-ROM (driver software e BarTender® UltraLite)

¹Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

²Elenco di supporti disponibili (tutti i supporti devono essere collaudati prima dell'ordinazione in quantità).

³Disponibile nel 2019 in seguito al lancio del prodotto.

⁴Etichetta A6 per 3 pagine per processo

⁵Etichetta A6 per 50 pagine per processo



OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori
Str 4 - Palazzo A10,
20090 ASSAGO (MI)
Italia
Tel +39 02 900261
WWW.OKI.COM/IT